

Jak importovat databázi?

Požadavky:

- záložní kopie *dump*: Záloha SQL Manažer , nebo dokumentace k software, jestliže byla databáze vytvořena lokálně,
- přístupové kódy k databázi, které jsou v e-mailu, který vám byl zaslán při aktivaci webhostingové služby.

Může být nutné vložit následující řádky na začátek vaší zálohy:

```
use nazev_databaze;
```

databaze = název, do kterého budete importovat data

Pomocí skriptu

Můžete upravit script. Nahradte:

- nazev_databaze_sql názvem souboru,
- server_sql názvem serveru, kde je databáze instalována,
- nazev_databaze názvem databáze,
- heslo heslem, které je přiřazeno k databázi.

- V PHP (importbase.php):

```
echo "Obnovení vaší databáze probíhá....."
```

```
";
system("cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --user=name_of_the_base
--password=password name_of_the_base");
echo "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";
?>
```

- V PERL (importbase.cgi):

```
#!/usr/bin/perl
```

```
print "Obnovení vaší databáze probíhá....."
```

```
";
system("cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --user=name_of_the_base
--password=password name_of_the_base");
```

```
print "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";
```

Nahrajte skript, který jste vytvořili stejný jako dump do adresáře www. Skript by měl být přístupný přes link http://vase_domena.com/script_path/importbase.php

Poznámka: Jestliže je váš dump v .sql.gz, stačí vám umístit tento příkaz na začátek skriptu:

```
system("gunzip base_name.sql.gz");
```

Příklad:

V PHP:

```
echo "unzip file.....";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
echo "Your base restoration is in progress.....";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport");
echo "Konec. Vaše databáze je na vašem webhostingu.";
?>
```

In PERL:

```
#!/usr/bin/perl
print "Unzip file.....";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
print "Obnovení vaší databáze probíhá.....";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport");
print "End.Your base is on your hosting.";
```

Přes příkazový řádek

Jestliže máte službu Plan, můžete kopírovat vaši databázi pomocí ssh. Je zapotřebí se připojit na váš ssh server, zvolit adresář a spustit následující příkaz:

```
cat name_of_the_base.sql | mysql --host=server_sql --
user=name_of_the_base --password=password name_of_the_base
```

P?íklad:

```
cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport --password=RtPgDsmL testimport
```

P?es phpMyAdmin

- <http://60gp.ovh.net/phpMyadmin/>
- <http://90plan.ovh.net/phpMyadmin/>

atd.